

Nr	1	2	3	4
Symbol	O1	O2	O3	O4
Schemat				
Wymiary w świetle muru	So	600	1500	1800
	Ho	1500	1500	2400
	S	580	1480	1780
	H	1460	1460	2360
Ilość	4	2	3	1
Uwagi	nawietrzaki ciśnieniowe			

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE				DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE			
Nr	1	2	3	4	5	6	7
Symbol	DW	D1	D2	D3	D4	DL	DS
Schemat							
Wymiary w świetle muru	So	1000	1600	1000	1000	1000	900
	Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2000
	S	900	900/600	900	900	900	
	H	2050	2050	2050	2050	2050	
Rodzaj skrzydła	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość	1 -	1 1	1 1	1 1	1 -	5 -	1 1
Razem	1	2	2	2	1	5	2
Uwagi					drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60	drzwi powinny posiadać w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m dla dopływu powietrza	drzwi systemowe laminat HPL

Stadium: Projekt wykonawczy	Temat: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej, budowa parkingu, placu zabaw, dojazd, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenia terenu w Sowinkach, gm. Mosina
Skala:	Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI